


**Maine HR**MAGGIORI  
INFORMAZIONI**CARATTERISTICHE**

- Pompa assiale a tre pistoni in acciaio, testata in ottone con valvola by-pass incorporata. • Doppia tenuta idraulica • Total Stop. • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox. • Aspirazione detergente integrata con sonda di aspirazione esterna. • Portacavo di alimentazione.
- Avvolgitubo in pressione con tubo a.p. 10m incluso. • Portaaccessori. • Maniglia ergonomica. • Completamente assemblato

**DATI TECNICI**

	<b>Maine HR 1409 XP</b>
codice	36091-00016
pressione d'esercizio/max	140/180 bar
portata	540 l/h
potenza assorbita/tensione	2800 W/230V 1~50Hz
potenza motore	2,0 kW
tipo di motopompa	MPBX1/2800 rpm
temp. max entrata	40°C
dimensioni (cm)/peso	39x39x95/26 Kg

**PLUS**



Pompa a motore assiale con pistoni in acciaio inox, testata in ottone, doppia tenuta idraulica



Pratico avvolgitubo collegato in pressione per utilizzare solo la lunghezza di tubo necessaria e riavvolgerlo facilmente dopo l'uso



Interruttore rotante comodo e funzionale per una facile accensione e spegnimento



Maniglia pieghevole per ridurre l'ingombro e facilitare lo spostamento. Se completamente estesa consente di trainare il prodotto sulle ruote posteriori.

**DOTAZIONE STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02541 Pistola M22</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02804 Lancia M22 alta/bassa pressione</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02389 Tubo alta pressione 10 m</li> </ul>		
---	---	--	--	--

**OPTIONAL**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02957 Lancia sabbiante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02981 Lancia turbo</li> </ul>			
--	--	--	--	--