

Maine



MAGGIORI
INFORMAZIONI




CARATTERISTICHE

- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Total stop
- Porta accessori
- Supporto tubo ad alta pressione e cavo elettrico
- Maniglia ergonomica.

DATI TECNICI

	Maine 1409 XP
codice	36091-00001
pressione d'esercizio/max	140/180 bar
portata	540 l/h
potenza assorbita/tensione	2800 W/230V 1~50Hz
potenza motore	2,0 kW
tipo di motopompa	MPBX1/2800 rpm
temp. max entrata	40°C
dimensioni (cm)/peso	39x39x71/23 Kg

PLUS



Motopompa assiale con pistoni in acciaio inossidabile, testata in ottone, doppia guarnizione acqua



Impugnatura ergonomica per il sollevamento e trasporto manuale, può fungere anche come pratico arrotolatore per cavo elettrico o tubo alta pressione



Comodo e funzionale interruttore rotativo per accensione e spegnimento facilitati



Manico abbattibile per ridurre gli ingombri e facilitare gli spostamenti, se totalmente esteso rende possibile il trascinamento del prodotto sulle ruote posteriori

DOTAZIONE STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02541 Pistola M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02804 Lancia M22 alta/bassa pressione 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02420 Tubo alta pressione 8 m 		
---	---	---	--	--

OPTIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02957 Lancia sabbiante 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02981 Lancia turbo 			
--	--	--	--	--